

Keystone

Keystone nasce dalla natura e dall'innovazione tecnologica; è un nuovo punto di vista sulla pietra che dà vita a originali finiture e a una grande profondità materica.

Keystone has its roots in nature and technological innovation: it takes a new look at stone to create original finishes and immense tactile depth.

Née de la nature et de l'innovation technologique, Keystone est un nouveau regard sur la pierre, qui donne vie à des finitions originales et une grande profondeur de matière.

Keystone vereint Naturnähe mit technologischer Innovation. Das Thema Stein wurde hier aus einer neuen Perspektive betrachtet und in originelle Oberflächen mit großer Tiefenwirkung umgesetzt.



Wall: Rope Spazzolato 60x120 | Lisca Rope 28x28
Floor: Rope 60x120

Wall: Ocean Grey 120x120 | Fossil 60x120
Floor: Ocean Grey 120x120



Floor: Rope Spazzolato 60x120



Wall: Pure 120x120 | KHROMA Talco 120x278
Counter: Stripes Fog SX/DX 30x30
Floor: Pure 60x120 | Fog 60x120

Thickness:
9 MM - 20 MM

Colour range

Finishes:

N Naturale - S Spazzolato - O OutWalk



Pure 9 MM - 20 MM



Ocean Grey 9 MM



Fog 9 MM



Rope 9 MM - 20 MM



Fossil 9 MM - 20 MM

Keystone

Gres a impasto colorato / Full body colour
Rettificato / Rectified
UGL - EN 14411 - ISO 13006

Thickness:		9 MM		Finishes: N Naturale - S Spazzolato							
		120x120 48"x48" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		60x60 24"x24" rettificato		30x60 12"x24" rettificato			
		Naturale		Naturale	Spazzolato	Naturale		Naturale			
		02	1110	02	1075	02	1110	03	1065	07	1040
Pure	KYN 188R		KYN 82RT	KYN 82SR	KYN 80RT		KYN 86RT				
Rope	KYN 183R		KYN 32RT	KYN 32SR	KYN 30RT		KYN 36RT				
Ocean Grey	KYN 181R		KYN 12RT	KYN 12SR	KYN 10RT		KYN 16RT				
Fossil	-		KYN 22RT	-	KYN 20RT		KYN 26RT				
Fog	-		KYN 92RT	-	KYN 90RT		KYN 96RT				

Thickness:		20 MM		 OutWalk	
		 60x60 24"x24" rettificato			
		02 	1115		
	Pure	KYN 860R			
	Rope	KYN 360R			
	Fossil	KYN 260R			



Download catalogue



OutWalk 20 MM



Info pag.330



Wall: Fossil 60x120 | Stripes Fossil SX/DX 30x30




Keystone

Mosaic & decors


Thickness:
9 MM

Pure



30x30 - 12"x12"
KYN 888N Stripes Pure SX/DX

3+3
3195



30x30 - 12"x12"
KYN 885N Mos. 5x5 Pure


10
3115



28x28 - 11"x11"
KYN 887N Lisca Pure


06
3130

Rope



30x30 - 12"x12"
KYN 338N Stripes Rope SX/DX

3+3
3195



30x30 - 12"x12"
KYN 335N Mos. 5x5 Rope


10
3115



28x28 - 11"x11"
KYN 337N Lisca Rope


06
3130

Ocean Grey




30x30 - 12"x12"
KYN 118N Stripes Ocean Grey SX/DX

3+3
3195



30x30 - 12"x12"
KYN 115N Mos. 5x5 Ocean Grey


10
3115



28x28 - 11"x11"
KYN 117N Lisca Ocean Grey


06
3130

Fossil




30x30 - 12"x12"
KYN 228N Stripes Fossil SX/DX

3+3
3195



30x30 - 12"x12"
KYN 225N Mos. 5x5 Fossil


10
3115



28x28 - 11"x11"
KYN 227N Lisca Fossil


06
3130

Fog




30x30 - 12"x12"
KYN 998N Stripes Fog SX/DX

3+3
3195



30x30 - 12"x12"
KYN 995N Mos. 5x5 Fog

10
3115



28x28 - 11"x11"
KYN 997N Lisca Fog

06
3130

Keystone

Technical features

Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

	Gradino Elle Rett. 33x120x4 ** 13''x48''x1 9/16''		Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 13''x48''x1 9/16''		Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 13''x48''x1 9/16''		Battiscopa 7x60 2 3/4''x24''	
Thickness 9 MM	Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
	01	670	01	676	01	676	15	230
Pure	KYN G81K		KYN G82K		KYN G85K		KYN B80K	
Rope	KYN G31K		KYN G32K		KYN G35K		KYN B30K	
Ocean Grey	KYN G11K		KYN G12K		KYN G15K		KYN B10K	
Fossil	KYN G21K		KYN G22K		KYN G25K		KYN B20K	
Fog	KYN G91K		KYN G92K		KYN G95K		KYN B90K	

** 6 settimane di consegna / 6 delivery weeks / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison



Special trims 20 MM
Info pag.322



Special trims
20 MM

Stucchi consigliati / Recommended grouts / Couleurs des joints conseillées / Empfohlene Fugen Mörtel Farben

	Kerakoll Grouts		Mapei Grouts		Laticrete Grouts	
Pure	05		103		18	
Rope	06		110		89	
Ocean Grey	06		110		89	
Fossil	09		112		42	
Fog	11		114		45	

Keystone

Technical features

Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
OutWalk ²⁰ ₆₀₀ - Thickness 20 MM						
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BS EN 16165 annex C	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 6	4	5	V2
Spazzolato	-	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	-	<175 mm³	-	3	≥ 3	
20 MM	R11	A+B+C	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	



Naturale



Spazzolato



20 MM